

2020



KYMCO

Made in Taiwan

NEW!

125 cc



Amsler



Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feiert im Jahr 2020 ihr 155 jähriges Bestehen. Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite www.amsler.ch zu finden. Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen célèbre son 155e anniversaire en 2020. Vous trouvez un bout d'histoire de notre entreprise sur le site www.amsler.ch Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.



AMSLER & CO. AG
CH-8245 FEUERTHALEN ZH
moto@amsler.ch velo@amsler.ch
www.amsler.ch



KYMCO

KYMCO ist der wahrscheinlich weltgrösste Hersteller von Motorrollern und Quad. Unter www.kymco.com sind Firmenpräsentation und Geschichte ersichtlich. Die in Taiwan domizilierte Firma fertigt seit 1964 Qualitätsfahrzeuge und ist damit auf allen Kontinenten vertreten. In der Schweiz seit 1995 durch Amsler als führenden Fachhandelspartner.

KYMCO est surement un des plus grands fabriquant de Scooter et Quad du monde. Vous trouvez la présentation de la fabrique et l'histoire de cette entreprise sous www.kymco.com Cette fabrique domiciliée à Taiwan fait un montage de véhicules de qualité depuis 1964 et est représentée sur tous les continents du monde, en Suisse par la maison Amsler depuis 1995.



scooter

550 - 125 cc

AK550 EURO 4

550i ABS 4

XCITING S EURO 4

400i ABS 6

AGILITY R16 EURO 4

300i ABS 8

PEOPLE S EURO 4

125i ABS 10

AGILITY R16+ EURO 4

125i CBS 12

NEW LIKE EURO 4

125i CBS 14

AGILITY CARRY EURO 4

125i CBS 16

scooter

50 cc

AGILITY R16+ EURO 4

50i 4T 12

NEW LIKE EURO 4

50i 4T 14

AGILITY CARRY EURO 4

50i 4T 16

SUPER 8 EURO 4

50i 4T 17

moto

125 cc

NEW!
September 2020

VISAR EURO 4

125i CBS 4T 18

AK 550

THE THRILLS OF TOURING



AK 550i ABS

WITH KEYLESS SYSTEM



full LED



• **noodoe** App for Android & iOS Apple

option 39,3 kw / 35 kw

find your dealership: www.kymco.ch



- KYMCO NOODOE ist cleveres Cockpit, persönliches Informationssystem und Navi in einem, meldet verpasste Anrufe, WhatsApp und Emails, individuell gestaltbar, z. Bsp. Tacho, Uhr usw.
- *KYMCO NOODOE est le cockpit, système d'information personnel et navigation, rapporte les appels manqués, WhatsApp et emails, personnalisable à souhaite, p. ex. tacho, horloge etc.*



- Reifendrucksensoren, Anzeige im Cockpit
- Regen-Fahrmodus, Leistungsreduktion per Knopfdruck
- *Capteurs de pression des pneus, affichage au cockpit*
- *Mode d'entraînement de pluie, réduction d'énergie par simple pression d'un bouton*



- Optional:**
- Rückenlehne
 - Alu Trittbrett

- Optional:**
- *Dosseret*
 - *Marchepied aluminium*



- Brembo Bremsen und Bosch ABS-Systeme sorgen für Sicherheit
- *Sécurité avec Brembo freines et systèmes ABS-Bosch*
- Upside-down Teleskopgabel
- Fourche télescopique inversée



- Griffheizung, 3 Stufen wählbar
- *Poignées chauffantes, 3 forces sélectionnables*



- Wartungsarmer Riemenantrieb
- *Transmission par courroie peu d'entretien*

Motor / Moteur	Zweizylinder 4-takt Flüssigkeitsgekühlt, DOHC 8V	Deux cylindres 4-temps refroidissement liquide DOHC 8V
Bohrung / Hub Alésage / Course	76,9 x 75,3 mm	76,9 x 75,3 mm
Hubraum / Cylindrée	550.4 ccm	550.4 ccm
Leistung Max Puissance max	39.3 kW (53.5 PS) bei 7500 U/min	39.3 kW (53.5 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch 2 Mappings	Electronique 2 mappings
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 4	Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftnasskupplung	Centrifuge dans bain à huile
Rahmen / Cadre	Aluminium	Alu
Vorderradaufhängung Suspension avant	41 mm Up-Side Down	Fourche inversée 41 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zweiarmschwinge mit horizontal angebrachten Federbein	Suspension arrière horizontale
Bremse vorne Freins avant	Doppelbremscheiben Brembo 270 mm / ABS	Disques doubles Brembo 270 mm / ABS
Bremse hinten Freins arrière	Bremscheibe 260 mm / ABS	Disque 260 mm / ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Speichen	Alliage léger 5 Rayons
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70 - R15 Hinten: 160/60 - R15	Avant: 120/70 - R15 Arrière: 160/60 - R15
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2165 x 795 x 1400 mm	2165 x 795 x 1400 mm
Sitzhöhe Hauteur de selle	785 mm	785 mm
Achsabstand Distances Axial	1580 mm	1580 mm
Gewicht leer Poids à vide	226 kg	226 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	15 Liter	15 litres

FARBE / COULEUR

mat black



XCITING **S** 400i



XCITING **S** 400i **ABS**



find your dealership: www.kymco.ch



noodoe App for Android & iOS App

KYMCO NOODOE ist cleveres Cockpit, persönliches Informationssystem und Navi in einem meldet verpasste Anrufe, WhatsApp und Emails, individuell gestaltbar, z. Bsp. Tacho, Uhr usw.

Das dynamische Verhalten des XCITING S 400i mit ABS wird durch ein neues und erfolgreicher Design unterstützt, in dem hinten & vorne Full LED-Beleuchtung perfekt integriert ist.



Einfach verstellbare Windschutzscheibe
Pare-brise réglable manuellement et facile

KYMCO NOODOE est le cockpit, système d'information personnel et navigation, rapporte les appels manqués, WhatsApp et emails, personnalisable à souhaite, p. ex. tacho, horloge etc.

Le comportement dynamique du XCITING S 400i avec ABS est appuyé par un nouveau design des plus réussi dans lequel s'intègre parfaitement un éclairage Full LED à l'avant et à l'arrière.



Zentralverriegelung
Verrouillage centralisé

Motor / Moteur	Einzyylinder 4-takt OHC 4V Flüssigkeitsgeköhlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	84,0 x 72,1 mm	84,0 x 72,1 mm
Hubraum / Cylindrée	400 ccm	400 ccm
Leistung max. Puissance max.	26,5 kW (36,1 PS) bei 7500 U/min	26,5kW (36,1 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 4	Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 41 mm	Fourche télescopique hydraulique 41 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 280 mm ABS	Disque 280 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS mit Feststellbremse	Disque 240 mm ABS avec frein parque
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Doppelspeichen Vorne: 3,00 x 15" Hinten: 4,25 x 14"	Alliage léger 5 rayons doubles Avant: 3,00 x 15" Arrière: 4,25 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70 - 15 Hinten: 150/70 - 14	Avant: 120/70 - 15 Arrière: 150/70 - 14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2190 x 799 x 1389 mm	2190 x 799 x 1389 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	810 mm	810 mm
Achsabstand Distance Axial	1570 mm	1570 mm
Gewicht leer / Poids à vide	213 kg	213 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	12,5 Liter	12,5 litres

FARBEN / COULEURS

mat black mat blue



AGILITY 300i R16 ABS



find your dealership: www.kymco.ch

AGILITY 300i R16 **ABS**



inklusive / inclus

- Windschutz / Pare brise
- Handschutz / Protection des mains



KEYLESS SYSTEM

Motor / Moteur	Einzyylinder 4-takt OHC Flüssigkeitsgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	72,7 x 66,4 mm	72,7 x 66,4 mm
Hubraum / Cylindrée	276 ccm	276 ccm
Leistung max. Puissance max.	17 kW (23,1 PS) bei 8000 U/min	17 kW (23,1 CV) à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 4	Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche télescopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 300 mm ABS	Disque 300 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 3,00 x 16" Hinten: 4,50 x 14"	Alliage léger 12 rayons Avant: 3,00 x 16" Arrière: 4,50 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110/70 - 15 Hinten: 140/70 - 14	Avant: 110/70 - 15 Arrière: 140/70 - 14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2200 x 765 x 1280 mm	2200 x 765 x 1280 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand Distance Axial	1550 mm	1550 mm
Gewicht leer / Poids à vide	191 kg	191 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	13 Liter	13 litres

FARBE/ COULEUR

mat silver cristal



PEOPLE S



People S 125i ABS

inklusive / inclus

- Topcase / Topcase
- Windschutz / Pare brise
- Handschutz / Protection des mains

find your dealership: www.kymco.ch



- full LED
- 2 x USB Port
- full LED
- 2 x port de USB



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt OHC 4V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54.5 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	8,3 kW (11,3 PS) bei 8500 U/min	8,3 kW (11,3 CV) à 8500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 4	Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Scheibe 260 mm ABS	Disque 260 mm ABS
Bremse hinten Freins arrière	Scheibe 240 mm ABS	Disque 240 mm ABS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 10 Speichen Vorne: 2,50 x 16" Hinten: 3,00 x 14"	Alliage léger 10 rayons Avant: 2,5 x 16" Arrière: 3,00 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 100/80 - 16 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 100/80 - 16 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2085 x 700 x 1570 mm	2085 x 700 x 1570 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	800 mm	800 mm
Achsabstand Distance Axial	1387 mm	1387 mm
Gewicht leer / Poids à vide	130 kg	130 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,2 Liter	6,2 litres

FARBEN / COULEURS

mat grey



mat brown



deep blue metallic



AGILITY



Agility 125i R16+ **CBS**
Agility 50i 4T R 16+ 45 km/h

find your dealership: www.kymco.ch



top-case inclusive

Motor / Moteur	Einzyylinder 4-takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC 2V, refroidissement air
Bohrung / Hub	125i: 60 x 57,8 cm	125i: 60 x 57,8 cm
Alesage / Course	50i: 52,4 x 57,8 mm	50i: 52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125i: 125 ccm 50i: 50 ccm	125i: 125 ccm 50i: 50 ccm
Leistung max. Puissance max.	125i: 6,6 kW (9,0 PS) / 8500 50i: 2,4 kW (3,3 PS) / 7500	125i: 6,6 kW (9,0 CV) / 8500 50i: 2,4 kW (3,3 CV) / 7500
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 4	Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	125i: Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung 50i: mit 1 hydr. Federbein	125i: Bras oscillant et 2 amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable 50i: avec 1 hydr. Federbein
Bremse vorne Freins avant	125i: Scheibe 260 mm CBS 50i: Trommel 127,5 mm	125i: Disque 260 mm CBS 50i: Tambour 127,5 mm
Bremse hinten Freins arrière	125i: Scheibe 240 mm CBS 50i: Scheibe 240 mm	125i: Disque 240 mm CBS 50i: Disque 240 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall Vorne: 2.50 x 16" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger Avant: 2.50 x 16" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 100 / 80 - 16 Hinten: 120 / 80 - 14	Avant: 100 / 80 - 16 Arrière: 120 / 80 - 14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2050 x 735 x 1210 mm	2050 x 735 x 1210 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1340 mm	1340 mm
Gewicht leer Poids à vide	125i CBS: 131 kg 50i: 120 kg	125i CBS: 131 kg 50i: 120 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,5 Liter	6,5 litres

FARBEN / COULEURS

pearly white



diamond silver



125i CBS

mat silver cristal



50i



New Like 125i **CBS**

New Like 50i - 45 km/h



full LED



find your dealership: www.kymco.ch



Accessoire:
Sattel gesenkt / selle abaissée

- Differenz Höhe - 2,5 cm
- difference hauteur - 2,5 cm
- Differenz Breite - 3 cm
- difference largeur - 3 cm



New Like 125i **CBS** Euro 4

New Like 50i (45 km/h) Euro 4



125i CBS top-case inclusive

Motor / Moteur	125i CBS: Einzylinder 4-Takt OHC 4V Luftgekühlt 50i: Einzylinder 4-Takt OHC 2V Luftgekühlt	125i CBS: Monocylindre 4-temps OHC 4V refroidissement air 50i: Monocylindre 4-temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub Alesage / course	125i CBS: 60 x 57,8 mm 50i: 39 x 41,4 mm	125i CBS: 60 x 57,8 mm 50i: 39 x 41,4 mm
Hubraum: Cylindrée:	124,8 ccm 49,6 ccm	124,8 ccm 49,6 ccm
Leistung Max: Puissance max:	125i: 8,5 Kw / 8500 50i: 2,4 Kw / 7500	125i: 8,5 Kw / 8500 50i: 2,4 Kw / 7500
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	125i CBS: Euro 4 50i: Euro 4	125i CBS: Euro 4 50i: Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Fourche télescopique	Hydraulikgabel	Forche télescopique hydraulique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebatzschwinge mit hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung 125i: 2 Federbeine 50i: 1 Federbein	Bras oscillant et amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable 125i: 2 amortisseurs 50i: 1 amortisseur
Bremse vorne / freins avant	Bremsscheibe 220 mm	Disque 220 mm
Bremse hinten Freins arrière	125i: Bremsscheibe 200 mm 50i: Trommelbremse 110 mm	125i: Disque 200 mm 50i: Tambour 110 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall Vorne: 3.00 x 12" Hinten: 3.50 x 12"	Alliage léger Avant: 3.00 x 12" Arrière: 3.50 x 12"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110/70 - 12 Hinten: 130/70 - 12	Avant: 110/70 - 12 Arrière: 130/70 - 12
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1915 x 680 x 1130mm	1915 x 680 x 1130 mm
Sitzhöhe/Hauteur Selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1315 mm	1315 mm
Gewicht leer / Poids à vide	125i: 128 kg / 50i: 112 kg	125i: 128 kg / 50i: 112 kg
Gepäckträger / Porte bagage	Mit Top Case 30 Liter	Avec top case 30 litres
Tankinhalt Capacité de reservoir	6,5 Liter	6,5 litres

FARBEN / COULEURS

125i CBS				50i		
pearly white	bright red	deep blue	plain grey	pearly white	mat grey	deep blue
						

AGILITY

Agility 125i Carry CBS Agility 50i Carry - 45 km/h



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt OHC 2V Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps OHC 2V refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	125i: 52,4 x 57,8 mm 50i: 39,4 x 41,4 mm	125i: 52,4 x 57,8mm 50i: 39 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm 50 ccm	125 ccm 50 ccm
Leistung max. Puissance max.	125i CBS: 7,2 kW (9,8 PS) bei 7500 U/min 50i: 2,4 kW (3,3 PS) bei 8000 U/min	125i CBS: 7,2 kW (9,8 CV) à 7500 tr/min 50i: 2,4 kW (3,3 CV) à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 4	Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 31 mm	Fourche télescopique hydraulique 31 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge	Bras oscillant
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 125i: CBS	Disque 125i: CBS
Bremse hinten Freins arrière	125i: Bremsscheibe 180 mm 50i: Trommelbremse 110 mm	125i: Disque 180 mm 50i: Tambour 110 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall Vorne: 3.00 x 12" Hinten: 3.5 x 12"	Alliage léger Avant: 3.00 x 12" Arrière: 3.5 x 12"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70-12 Hinten: 130/70-12	Avant: 120/70-12 Arrière: 130/70-12
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1925 x 695 x 1110 mm	1925 x 695 x 1110 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	125i: 820 mm 50i: 810 mm	125i: 820 mm 50i: 810 mm
Achsabstand Distance Axial	1310 mm	1310 mm
Gewicht leer Poids à vide	125i: 123 kg 50i: 105 kg	125i: 123 kg 50i: 105 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	125i: 6,0 Liter 50i: 5,0 Liter	125i: 6,0 litres 50i: 5,0 litres

FARBE / COULEUR

white



find your dealership: www.kymco.ch



Super 8 - 50i 4T Euro 4 45 km/h



Motor / Moteur	Einzylinder 4-takt Luftgekühlt OHC 2V	Monocylindre 4-temps refroidissement air OHC 2V
Bohrung / Hub Alésage / Course	39 x 41,4 mm	39 x 41,4 mm
Hubraum/ Cylindrée	49 ccm	49 ccm
Leistung max. Puissance max.	2,4 kW (3,3 PS) bei 7500 U/min	2,4 kW (3,3 CV) à 7500 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 4	Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel	Fourche télescopique hydraulique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbein und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 240 mm	Disque 240 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 127,5 mm	Tambour 127,5 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall 6 Speichen Vorne: 3.00 x 14" Hinten: 3.00 x 14"	Alliage léger 6 rayons Avant: 3.00 x 14" Arrière: 3.00 x 14"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120/70 - 14 Hinten: 120/80 - 14	Avant: 120/70 - 14 Arrière: 120/80 - 14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2040 x 740 x 1140 mm	2040 x 740 x 1140 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1365 mm	1365 mm
Gewicht leer/Poids à vide	112 kg	112 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6 Liter	6 litres

FARBEN / COULEURS

silver blue



mat black





VISAR 125i CBS



find your dealership: www.kymco.ch



NEW 125 cc

Motor / Moteur	Einzyylinder 4-takt OHC Luftgekühlt	Monocylindre 4-temps OHC refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	54 x 54,5 mm	54 x 54,5 mm
Hubraum/ Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	7,5 kW bei 8000 U/min	7,5 kW à 8000 tr/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektrostarter	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 4	Euro 4
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Mehrscheiben nass	Multidisque mouillé
Getriebe / Transmission	5 Gang manuell	5 vitesses manuelle
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen	Tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Teleskopgabel	Fourche télescopique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zentrales Federbein	Amortisseur central
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 276 mm CBS	Disque 276 mm CBS
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 220 mm CBS	Disque 220 mm CBS
Felgen / Jantes	Leichtmetall 12 Speichen Vorne: 2,5 x 17" Hinten: 3,0 x 17"	Alliage léger 12 rayons Avant: 2,5 x 17" Arrière: 3,0 x 17"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 80/100 - 17 Hinten: 110/80 - 17	Avant: 80/100 - 17 Arrière: 110/80 - 17
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2035 x 1050 x 740 mm	2035 x 1050 x 740 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1330 mm	1330 mm
Gewicht leer/Poids à vide	136 kg	136 kg
Totalgewicht / poids total	286 kg	286 kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	13,5 Liter	13,5 litres

FARBEN / COULEURS

green



orange



white



grey metallic



