KYMCO

Made in Taiwan

QUAD/ATV 2019

Amsler

Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feierte im Jahr 2015 ihr 150 jähriges Bestehen.
Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite www.amsler.ch zu finden.
Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner
der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen a fêté dans l`année 2015 son 150ème anniversaire.
Vous trouvez un bout d`histoire de notre entreprise sur le cite www.amsler.ch
Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.

AMSLER & CO. AG
CH-8245 FEUERTHALEN ZH
moto@amsler.ch velo@amsler.ch
www.amsler.ch

KYMCO

KYMCO ist der wahrscheinlich weltgrösste Hersteller von Motorrollern und Quad.
Unter www.kymco.com sind Firmenpräsentation und Geschichte ersichtlich.
Die in Taiwan domizilierte Firma fertigt seit 1964 Qualitätsfahrzeuge und ist damit auf allen Kontinenten vertreten. In der Schweiz seit 1995 durch Amsler als führenden Fachhandelspartner.

KYMCO est surement un des plus grands fabriquants de Scooter et Quad du monde.
Vous trouvez la présentation de la fabrique et l`histoire de cette entreprise sous www.kymco.com
Cette fabrique domiciliée à Taiwan fait un montage de véhicules de qualité depuis 1964 et est représentée sûr tous les continents du monde, en Suisse par la maison Amsler depuis 1995.

Quad/ATV
UXV

700i UXV Sport EPS EURO 4	4-7
700i UXV EPS EURO 4	4-7
450i UXV	4-7

Quad/ATV
MXU

700i MXU EX EPS EURO 4	8-11
700i MXU EURO 4	8-11
550i MXU EURO 4 TRACTOR	8-11
300R MXU	8-11

Quad/ATV
Maxxer

450i Maxxer SE Euro 4	12-15
50 Maxxer S 2-T	12-15

700i UXV Sport EPS Euro 4

450i UXV mit Sitzbank / avec banquette

700i UXV EPS Euro 4

700i UXV Sport EPS Euro 4
700i UXV EPS Euro 4
450i UXV

700i UXV Sport EPS Euro 4

UTILITY VEHICLES / SIDE BY SIDE CARS
KIPPBARE LADEFLÄCHEN.
NIEDRIGER EIN- UND AUSSTIEG.
ARBEITSTIER, FREUND UND HELFER IN FELD, WALD UND HOF
PER KNOPFDRUCK ZUSCHALTBARER ALLRADANTRIEB UND SPERRBARES VORDERRAD DIFFERENZIAL.

UTILITY VEHICLES / SIDE BY SIDE CARS
ACCÈS BAS ET FACILE. BENNE BASCULANTE.
VOTRE AMI POUR LE TRAVAIL ET LES RANDONNÉES AVEC AWD BUTTON ET DIFFÉRENTIEL DE ROUE AVANT VERROUILLABLE.

700i UXV Sport EPS Euro 4

ZUBEHÖR UXV: DACH, WINDSCHUTZSCHEIBE MIT SCHEIBENWISCHANLAGE, RÜCKWAND, TÜREN, HEIZUNG, ANHÄNGERKUPPLUNG, SEILWINDE, KOMPLETTKABINE
CH: HELMFREI

ACCESSOIRE UXV: TOIT, PARE BRISE AVEC ESSUIE-GLACE, PAROIS, PORTES, CHAUFFAGE, CABINE COMPLÈTE, ATTELAGE DE REMORQUE, TREUIL
CH: SANS CASQUE

KYMCO

	GREY MAT 700i UXV Sport EPS E4	WHITE 700i UXV EPS E4	WHITE 450i UXV
MOTOR / MOTEUR	Einzylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide	Einzylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide	Einzylinder, 4 - Takt SOHC 4V, Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - t SOHC 4V, Refroidissement liquide
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	92 x 75 mm	92 x 75 mm	89 x 71,2
HUBRAUM / CYLINDRÉE	695 ccm	695 ccm	443 ccm
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	10,6 kW (14,42 PS) bei 4000 U/min 10,6 KW (14,42 cv) à 4000 tr/min	10,6 kW (14,42 Ps) bei 4000 U/min 10,6 KW (14,42 cv) à 4000 tr/min	14,7 kW bei 5750 U/min 14,7 kW à 5750 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique	Elektronisch / Electronique	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique	Elektrisch / Electrique	Elektrisch / Electrique
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 4	EURO 4	EURO 2
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pression	Druckschmierung / Sous-pression	Druckschmierung / Sous-pression
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Mehrscheibenfliehkraftkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile	Mehrscheibenfliehkraftkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile	Mehrscheibenkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable avant et arrière, cardan	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, Allrad elektrisch zuschaltbar, Sperrdifferenzial vorne und hinten Variateur, avec marche arrière et réduction, 4x4 raccordable, blocage différentiel avant et arrière
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben H: Bremsscheiben AV: Disques AR: Disques	V: Bremsscheiben H: Bremsscheiben AV: Disques AR: Disques	V: Doppel Bremsscheiben 202 mm H: Doppel Bremsscheiben 202 mm mit Feststellbremse auf Kardan mit 200 mm Durchmesser AV: 2 Disques à 202 mm AR: 2 Disques à 202 mm avec frein de parque 200 mm sur cardan
FELGEN / JANTES	Leichtmetall / Tôle pressée de forme alu V / AV: 6.5 x 14" - H / AR: 8 x 14"	Stahl / Jantes acier V / AV: 6.0 x 12" - H / AR: 7.5 x 12"	Stahlfelgen / Jantes acier V / AV: 6.0 x 12" - H / AR: 7.5 x 12"
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 26x9-14 - H / AR: 26x11-14	V / AV: 25x8-12 - H / AR: 25x10-12	V / AV: 25x8-12 AT - H / AR: 25x10-12 AT
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	2870 x 1480 x 1830 mm	2870 x 1480 x 1850 mm	2680 x 1440 x 1850 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1910 mm	1910 mm	1830 mm
GEWICHT / POIDS	572 kg	547 kg	523 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	268 kg	267 kg	263 kg

MXU

700i MXU EX EPS Euro 4
700i MXU Euro 4
550i MXU Euro 4 TRACTOR
300R MXU

550i MXU Euro 4

700i MXU EX EPS Euro 4

300R MXU

MXU

550i MXU TRACTOR Euro 4

MODERNES FILIGRANES DESIGN
KOMPAKT IN DER FORM
ANSPRECHENDE FARBEN
KRÄFTIGER 4-TAKT MOTOR
IDEAL ZUM ARBEITEN IM GEWERBE UND PRIVAT

DESIGN FILIGRANE ET MODERNE
FORME COMPACTE
COULEURS PLAISANTES
MOTEUR 4-TEMPS PUISSANT
IDÉAL POUR LE TRAVAIL EN MÉTIER ET PRIVÉ

700i MXU Euro 4

GREY METEOR

WHITE

WHITE

RED

	700i MXU EX EPS E4	700i MXU E4	550i MXU E4 TRACTOR	300R MXU
MOTOR / MOTEUR	Einzylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide	Einzylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide	Einzylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide	Einzylinder 4 - Takt, SOHC 2V, Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps, SOHC 2V, Refroidissement liquide
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	92 x 75 mm	92 x 75 mm	39 x 41,4 mm	72,7 x 60 mm
HUBRAUM / CYLINDRÉE	695 cc	695 cc	501 cc	271 cc
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	11,3 kW (15,3 PS) bei 5250 U/min 11,3 kW (15 cv) à 5250 tr/min	11,3 kW (15,3 PS) bei 5250 U/min 11,3 kW (15 cv) à 5250 tr/min	22,3 kW bei 6500 U/min 22,3 kW à 6500 tr/min	14,5 kW bei 7000 U/min 14,5 kW à 7000 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique	Elektronisch / Electronique	Elektronisch / Electronique	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique	Elektrisch / Electrique	Elektrisch Electrique	Elektrisch / Electrique
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 4	EURO 4	EURO 4	Euro 2
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pression	Druckschmierung / Sous-pression	Druckschmierung / Sous-pression	Druckschmierung / Sous-pression
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Mehrscheibenfliehkraftkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile	Mehrscheibenfliehkraftkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile	Fliehkraftkupplung / Centrifuge	Fliehkraftkupplung / Centrifuge
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, Kardanantrieb Variateur avec marche arrière et réduction, cardan
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federvorspannung Roue indépendante avec amortisseurs réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable	Starrachse, Zentralfederbein mit verstellbarer Federvorspannung Axe avec amortisseur central, tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben H: Bremsscheiben AV: Disques AR: Disques	V: Bremsscheiben H: Bremsscheiben AV: Disques AR: Disques	V: Bremsscheiben H: Bremsscheiben AV: Disques AR: Disques	V: Doppel Bremsscheiben 180 mm H: Bremsscheibe 180 mm mit Feststellbremse AV: 2 Disques à 180 mm AR: Disque à 180 mm avec frein de parque
FELGEN / JANTES	Alufelgen / Jantes aluminium V / AV: 6.5 x 14” H / AR: 8 x 14”	Stahlfelgen / Jantes acier V / AV: 6.5 x 12” H / AR: 8 x 12”	Stahlfelgen / Jantes acier V / AV: 5.5 x 12” H / AR: 8 x 12”	Stahlfelgen / Jantes acier V / AV: 5.5 x 10” H / AR: 8 x 10”
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 26x8-14 AT H / AR: 26x10-14 AT	V / AV: 25x8-12 H / AR: 25x10-12	V / AV: 25x8-12 H / AR: 25x10-12	V / AV: 22x7-10 AT H / AR: 22x10-10 AT
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	2205 x 1205 x 1340 mm	2205 x 1205 x 1275 mm	2205 x 1205 x 1270 mm	1980 x 1110 x 1100 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1297 mm	1297 mm	1297 mm	1200 mm
GEWICHT / POIDS	389 kg	352 kg	357 kg	229 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	150 kg	150 kg	gebremst / freiné 730 kg ungebremst / non freiné 150 kg	115 kg

450i Maxxer SE Euro 4

AGRESSIVES DESIGN LÖST EMOTIONEN AUS
AUF UND NEBEN DER STRASSE FUN PUR
SPORTLICHER STYLE, KRÄFTIGER EFI MOTOR
STABILISATOR FÜR PERFEKTE STRASSENLAGE

UN LOOK AGRESSIF PLEINS D`ÉMOTIONS
C`EST DU FUN SUR LA ROUTE ET TOUT-TERRAIN
LE 450I EST LE QUAD SPORTIF PAR EXCELLENCE AVEC UN
MOTEUR PUISSANT À INJÉCTION POUR UN MAXIMUM DE FUN
BARRE STABILISATRICE POUR PLUS DE PERFORMANCE SUR ROUTE

50 MAXXER S 2-T

DURCHSETZUNGSKRAFT UND CHARAKTER ZEICHNEN DIE MAXXER SERIE AUS
PERFEKT UMGESETZTES KONZEPT "UTILITY & FUN"
(50 MAXXER S 2-T: OHNE STRASSENZULASSUNG)

VOLONTARISME ET CARACTÈRE DANS LA SÉRIE DES MAXXER
TECHNOLOGIE PARFAITE "UTILITY & FUN"
(50 MAXXER S 2-T: SANS PERMIS DE CIRCULATION)

KYMCO

TITAN SILVER

WHITE

	450i MAXXER SE E4	50 MAXXER S 2-T
MOTOR / MOTEUR	Einzylinder 4-Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4-temps Refroidissement liquide	Einzylinder 2 - Takt, Luftgekühlt Monocylindre 2 - temps Refroidissement air
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	89 x 71,2 mm	39 x 41,4 mm
HUBRAUM / CYLINDRÉE	443 cc	49,4 cc
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	9,8 kW (13,2 PS) bei 5000 u/min 9,8 kW (13,2 cv) à 5000 tr/min	2,7 kW bei 6250 U/min 2,7 kW à 6250 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique	Elektrisch und Kickstarter Electrique e Kickstarter
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 4	EURO 2
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pression	Getrenntschmierung / Graissage séparé
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Fliehkraftkupplung / Centrifuge	Fliehkraftkupplung / Centrifuge
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 2x4 Variateur avec marche arrière et réduction, 2x4	Variomat mit Rückwärtsgang, Kettenantrieb Variateur avec marche arrière, chaine
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Gasdruckstossdämpfer mit verstellbarer Zug- & Druckstufe, und verstellbarer Federvorspannung Roue indépendante, amortisseur à gaz réglable	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federvorspannung Roue indépendante avec amortisseurs réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Zug- & Druckstufe verstellbarer Federvorspannung Roue indépendante,amortisseurs à gaz réglable	Starrachse, Zentralfederbein mit verstellbarer Federvorspannung Axe avec amortiseur central, tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben H: Bremsscheiben AV: Disques AR: Disques	V: 2 Trommeln 110 mm H: Trommel 180 mm AV: 2 Tambours 110 mm AR: Tambour 180 mm
FELGEN / JANTES	Stahl / Jantes acier V / AV: 6,00 x 12" - H / AR: 7,50 x 12"	Stahlfelgen / Jantes acier V / AV: 5.0 x 7" - H / AR: 5.0 x 7"
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 23x8-12 - H / AR: 23x10-12	V / AV: 16x8-7 - H / AR: 16x8-7
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	1905 x 1270 x 1210 mm	1385 x 872 x 910 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1225 mm	910 mm
GEWICHT / POIDS	288 kg	108,5 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	gebremst 100 kg / freiné 100 kg	keine Angaben - sans information

MAXXER

450i Maxxer SE Euro 4

www.kymco.ch