

Oberfräsen / Défonceuses

Einfaches und präzises Einstellen der Schneidtiefe. Präzise und gerade Führung mit einstellbaren Führungsschuhen. Halterung für das Anbringen von Abzugshauben kann auf beiden Seiten montiert werden. **Voreinstellung von drei verschiedenen Schnitttiefen.** Einfache Spindelsicherung, gummierte Handgriffe. Schutz des Motors gegen plötzliche und lang andauernde Belastungen. Schalter ohne Arretierung.

*Ajustement simple et précis du profondeur de coupe. Guidage précis et droite avec des „souliers de guidage“ adaptables. Manchon d'aspirante pour le montage des hottes aspirantes sur les deux cotées. **Pré-ajustement pour trois différentes profondeurs de coupe.** Fixation simple de l'arbre, poignée en matière caoutchouc. Protection du moteur contre des forces soudains et durantes. Interrupteur sans verrouillage.*

Oberfräse	OF 2-808
im Koffer	
Leistung	850 W
Drehzahl	25'000 min ⁻¹
Frästiefe	50 mm
Spannzange	8 mm
Gewicht	2,8 kg
Bestellnummer	202235
Preis + vRG	238.- + -.56

Défonceuse
en coffret
Puissance
Nombre de tours
Profondeur de coupe
Pince de serrage
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Einfaches und präzises Einstellen der Schneidtiefe. Präzise und gerade Führung mit einstellbaren Führungsschuhen. Halterung für das Anbringen von Abzugshauben kann auf beiden Seiten montiert werden. **Voreinstellung von drei verschiedenen Schnitttiefen.** Einfache Spindelsicherung, gummierte Handgriffe. Schutz des Motors gegen plötzliche und lang andauernde Belastungen. Schalter arretierbar.

*Ajustement simple et précis du profondeur de coupe. Guidage précis et droite avec des „souliers de guidage“ adaptables. Manchon d'aspirante pour le montage des hottes aspirantes sur les deux cotées. **Pré-ajustement pour trois différentes profondeurs de coupe.** Fixation simple de l'arbre, poignée en matière caoutchouc. Protection du moteur contre des forces soudains et durantes. Interrupteur peut être verrouillé.*

Oberfräsen	OF 3-808	OF 3-808 RE
Leistung	850 W	1010 W
Drehzahl	25'000 min ⁻¹	9'000 -27'000 min ⁻¹
Frästiefe	50 mm	50 mm
Spannzange	8 mm + 1/4"	8 mm + 1/4"
Kopierhülse	30 mm	30 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg
Bestellnummer	202230	202231
Preis + vRG	268.- + -.56	328.- + -.56

Défonceuses
Puissance
Nombre de tours
Profondeur de coupe
Pince de serrage
Disque à copier
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Präzise Einstellung der Hubtiefe, Parallelanschlag mit genau einstellbaren Leisten, Absaugstutzen (Absaugvorrichtung von oben und unten), Voreinstellung von drei verschiedenen Hubtiefen, Schutz von Führungen. Motorschutz schützt gegen Überbelastung. Geschwindigkeitsmesser sichert konstante Drehzahl bei variablen Belastungen. Schalter arretierbar.

Réglage précis de profondeur de la coupe, guide latéral précis avec la latte de réglage. Le OF 9 à l'embout pour tubulure d'aspiration (de dessus et en haut), réglage de trois niveaux de profondeur, protection des guides. Protection de moteur contre la surcharge, compteur de vitesse secure nombre de tours sous différents charges. Interrupteur peut être verrouillé.

Oberfräse	OF 9 E
Leistung	1300 W
Drehzahl	6'000 - 27'000 min ⁻¹
Frästiefe	50 mm
Spannzange	8 mm
Kopierhülse	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Bestellnummer	202238
Preis + vRG	398.- + -.56

Défonceuse
Puissance
Nombre de tours
Profondeur de coupe
Pince de serrage
Disque à copier
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Kreissägen / Scies circulaires

Kreissäge im Koffer	KS 55
Leistung	1300 W
Drehzahl	5'000 min ⁻¹
Schnitttiefe	0 - 55 mm
Sägeblattdurchmesser	Ø 160 mm
Bohrung	Ø 20 mm
Gehrungswinkel	0 - 45°
Gewicht	3,4 kg
Bestellnummer	202201
Preis + vRG	268.- + -56

Scie circulaire en coffret
<i>Puissance</i>
<i>Nombre de tours</i>
<i>Profondeur de coupe</i>
<i>Lame de scie</i>
<i>Forage dans la lame</i>
<i>Inclinaison</i>
<i>Poids</i>
No. de commande
Prix + TAR



Kreissäge	KS 170
Leistung	1500 W
Drehzahl	4'700 min ⁻¹
Schnitttiefe	0 - 70 mm
Sägeblattdurchmesser	Ø 200 mm
Bohrung	Ø 30 mm
Gehrungswinkel	0 - 45°
Gewicht	6,3 kg
Bestellnummer	202200
Preis + vRG	398.- + 2.31

Scie circulaire
<i>Puissance</i>
<i>Nombre de tours</i>
<i>Profondeur de coupe</i>
<i>Lame de scie</i>
<i>Forage dans la lame</i>
<i>Inclinaison</i>
<i>Poids</i>
No. de commande
Prix + TAR



Kombisäge / Scie à onglet et scie radiale

Neuheit / Nouveauté

Elektrische Sicherheitsbremse ermöglicht schnellen Sägeblattstopp. Genaue Schnittführung durch Laserstrahl. Rasch als Kombi- oder Kappsäge einsetzbar. Beidseitig schwenkbar (2 x 45°).
Frein électrique permet l'arrêt rapide. Guidage Laser permet une coupe précise. Rapide à utiliser comme scie à onglet ou scie de combinaison. Pivotant dès deux côtés (2 x 45°).

Kombisäge	TKS 1612
Leistung	1600 W
Drehzahl	3'000 min ⁻¹
Gehrungswinkel	0 - 45°
Schnittprofil bei 90°	70 x 170 mm
Schnitthöhe bei 90°	80 x 125 mm
Gehrungsschnitt	0 - 50°
Sägeblattdurchmesser	Ø 305 mm
Bohrung	Ø 30 mm
Gewicht	6,3 kg
Bestellnummer	202205
Preis + vRG	848.- + 2.31

Scie à onglet et scie radiale
<i>Puissance</i>
<i>Nombre de tours</i>
<i>Angle d'inclinaison</i>
<i>Coupe rectangulaire</i>
<i>Profondeur de coupe</i>
<i>Inclinaison</i>
<i>Lame de scie</i>
<i>Forage dans la lame</i>
<i>Poids</i>
No. de commande
Prix + TAR



Handhobel elektrisch / Rabot électrique

Handhobel elektrisch	HOB 882
Leistung	850 W
Drehzahl	13'000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spandicke	0 - 3.5 mm
Falztiefe	0 - 24 mm
Gewicht	2.8 kg
Bestellnummer	202210
Preis + vRG	299.- + -56

Rabot électrique
<i>Puissance</i>
<i>Nombre de tours</i>
<i>Largeur de semelle</i>
<i>Epaisseur des copeaux</i>
<i>Profondeur de feuillure</i>
<i>Poids</i>
No. de commande
Prix + TAR

