

Elektroheizer Profiline

Lieferung mit Kabel und Stecker

Chauffages électrique Profiline

Livraison avec câble et prise

Sehr robuste Ausführung, solides Metallgehäuse, Oberfläche Epoxylack pulverbeschichtet, integrierter Thermostat, Temperaturwählschalter für 3 Heizstufen, Sicherheitsthermostat zum Geräteschutz.

Kabellänge 1,8 m

Modèl très costeau, boîtier en acier solide, surface protégée par couche en epoxyd, thermostat incorporé, température réglable, 3 réglages de chaleur, thermostat de protection incorporé en protégeant l'appareil.

Longueur du câble 1,8 m



	EK 2	EK 5	
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	<i>Tension</i>
Strom	8,7 A	7,0 A	<i>Courant</i>
Leistungsstufen kW	1 - 2	2,5 - 5	<i>Ech. de puissance kw</i>
Steckertyp	13/3	CEI-65/5	<i>Type de prise</i>
Luftumwälzung m³/h	300	400 - 450	<i>Circulation d'air m³/h</i>
Gewicht kg	5,0	7,6	<i>Poids kg</i>
Masse BxTxH	230x200x330 mm	400x260x390 mm	<i>Dimensions LxPxH</i>
Kabellänge	1,8 m	1,8 m	<i>Longueur du câble</i>
Bestellnummer	987160	987145	<i>No. de commande</i>
Preis Aktion	248.- + 2.31	490.- + 2.31	<i>Prix Action</i>
anstatt	390.--	590.--	<i>au lieu de</i>

	EK 9	EK 15	
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	<i>Tension</i>
Strom	12,4 A	20,7 A	<i>Courant</i>
Leistungsstufen kW	4,5 - 9	7,5 - 15	<i>Ech. de puissance kw</i>
Steckertyp	CEI-65/5	CEI-65/5	<i>Type de prise</i>
Luftumwälzung m³/h	620 - 670	1100 - 1350	<i>Circulation d'air m³/h</i>
Gewicht kg	12,0	17,6	<i>Poids kg</i>
Masse BxTxH mm	500x350x480	530x400x540	<i>Dimensions LxPxH mm</i>
Kabellänge	1,8 m	1,8 m	<i>Longueur du câble</i>
Bestellnummer	987150	987155	<i>No. de commande</i>
Preis Aktion	790.- + 2.31	1'090.- + 5.56	<i>Prix Action</i>
anstatt	890.--	1'210.--	<i>au lieu de</i>

Elektroheizer Easyline

Chauffages électriques Easyline



	WH 2	WH 5	
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	<i>Tension</i>
Strom	8,7 A	7,2 A	<i>Courant</i>
Leistungsstufen kW	2	5	Ech. de puissance kw
Stecker Typ	3 Pol	CEE 16/5	<i>Type de prise</i>
Luftumwälzung m ³ /h	120	510	<i>Circulation d'air m³/h</i>
Gewicht kg	3,7	6,7	<i>Poids kg</i>
Masse BxTxH	197x210x303 mm	305x220x420 mm	<i>Dimensions LxPxH</i>
Kabellänge	2 m mit Stecker/avec prise	2 m mit Stecker/avec prise CEI-65/5	<i>Longueur du câble</i>
Bestellnummer	987171	987175	No. de commande
Preis	138.- + -.56	290.- + 2.31	Prix / ACTION + TAR

	WH 9	WH 15	
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	<i>Tension</i>
Strom	13,3 A	21,9 A	<i>Courant</i>
Leistungsstufen kW	9	15	Ech. de puissance kw
Stecker Typ	CEE 16/5	CEE 32/5	<i>Type de prise</i>
Luftumwälzung m ³ /h	800	1700	<i>Circulation d'air m³/h</i>
Gewicht kg	11,0	13,8	<i>Poids kg</i>
Masse BxTxH mm	341x395x468	410x360x550	<i>Dimensions LxPxH mm</i>
Kabellänge	ohne Kabel/sans câble	ohne Kabel/sans câble	<i>Longueur du câble</i>
Bestellnummer	987180	987185	No. de commande
Preis	390.- + 2.31	690.- + 2.31	Prix

Zuleitung zu WH 9, WH 15
aus flexiblem Thermoplastkabel

	16 A	32 A
Strom max.	CEE 16/5	CEE 32/5
Kabelende	5 m, schwarz/noir	5 m orange
Kabellänge	20	24
Code	68.-	138.-
Preis		

Câble de raccordement pour WH 9, WH 15
câble en caoutchouc

	9890 ..
Courant max.	
Câble	
Longueur	
Code	
Preis	



Terrassenheizer / Chauffage de terrasse

Ob auf der Terrasse oder Gartencafé, der Terrassenheizer verlängert die Freiluftzeit weit in die Übergangszeit. Integrierte Kippsicherung und Bodenhalterungs-Set.

Si sur la terrasse, des restaurants de jardin le chauffage de terrasse prolonge la saison de plein air dans la période de transition. Sécurité d'inclinaison intégrée et jeu de fixation par terre.

TS-11SM

Ausführung	Edelstahl/Acier Inox	Exécution
Reflektor	Aluminium	Réflecteur
Heizleistung	5 - 12 kW	Puissance de chauffage
Regulierung	stufenlos/sans gradation	Réglage
Zündung	Piezo	Allumage
Betriebsdruck	50 mbar	Pression de service
Gasverbrauch	max. 853 g/h	Consommation de gaz
Höhe / Reflektor	ca. 2240 / Ø ca. 760 mm	Hauteur / Réflecteur
Gewicht	15,4 kg	Poids
Bestellnummer	986051	No. de commande
Preis	490.-	Prix



Gasheizstrahler / Chauffage à gaz

mit Flaschenhalterung für Gasflaschen 10,5 und 13,0 kg. Schlauch, Schutzgitter und Druckregler, Reflektor aus Stahlblech, verzinkt. Ohne Gasflasche. Gas: Propan/Butan

Avec support pour bouteilles à gaz 10,5 et 13,0 kg. Tuyau, grille de sécurité et disjoncteur, réflecteur en tôle acier zingué, sans bouteille de gaz. Gaz: Propan/Butan

Typ	Infrastar LP	Infrastar LPO	Type
Heizleistung	2 - 4,3 kW	2 - 4,3 kW	Puissance de chauffage
Zündung	Piezo	Piezo	Allumage
Sauerstoffmangels.	nein/non	ja/oui	Sécurité manque d'air
Heizzellen	2	2	Éléments de chauffage
Gasverbrauch	160 - 344 g/h	160 - 344 g/h	Consommation de gaz
Masse mm	298x233x95	298x233x95	Dimensions mm
Gewicht	2,240 kg	2,650 kg	Poids
Bestellnummer	986005	986010	No. de commande
Preis	118.-	138.-	Prix



Infrarot-Heizstrahler / Chauffage infrarouge

Typ	OK 1.3T	Type
Montage	Decke, Wand oder Stativ / Plafond, mur ou statif	Montage
Spannung	230V/50Hz	Tension
Strom	6,5 A	Courant
Leistung	1,3 kW	Puissance
Stativ	incl.	Statif
Gewicht	7,7 kg	Poids
Masse BxHxT	710x710x1950 mm	Dimensions LxHxP
Bestellnummer	976201	No. de commande
Preis + vRG	248.- + 2.31	Prix + TAR



Infrarotlampe	OK 1.3T	Lampe infrarouge
Preis	111.-	Prix

Keramik-Heizung / Chauffage céramique

Zum Heizen im Wohnbereich, Werkstätten, Baustellen, Industrie etc. Durch die Keramikschicht wird die Infrarot-Wärme sehr gut und schnell verteilt. Das Schutzgitter bietet maximale Sicherheit.

Pour le chauffage des maisons, ateliers, chantiers, industrie etc. Par radiants céramisés, la chaleur infrarouge se diffuse rapidement dans le local. La grille de protection apporte une sécurité maximale.

Abicherung 16A	Lotus Elektro	Fusible 16A
Stufe 1 / 2 / 3	0,8 kW / 1,6 kW / 2,4 kW	Puissance 1 / 2 / 3
Spannung	230 V, 50 Hz	Tension
Heizelemente	Keramik /céramisés	Éléments de chauffage
Masse	525x365x400 mm	Dimensions
Gewicht	6 kg	Poids
Bestellnummer	974040	No. de commande
Preis + vRG	348.- + 2.31	Prix + TAR



Keramikheizer / Chauffage céramique

Typ	Ceramic	Type
Leistung	750/1500 W	Puissance
Spannung	230 V	Tension
Heizstufen	2	Ech. de chauffage
Thermostat	Ja/oui	Thermostat
Lüfterfunktion	Ja/oui	Fonction ventilateur
Frostsicherung	Ja/oui	Sécurité antigel
Masse	220x180x320 mm	Dimensions
Gewicht	2,2 kg	Poids
Bestellnummer	976410	No. de commande
Preis + vRG	64.50 + -.56	Prix + TAR



Keramikheizer / Chauffage céramique


Typ	Ceramic Profi	Type
Leistung	1000/2000	Puissance
Spannung	230 V	Tension
Heizstufen	2	Ech. de chauffage
Thermostat	Ja/oui	Thermostat
Lüfterfunktion	Ja/oui	Fonction ventilateur
Frostsicherung	Ja/oui	Sécurité antigel
Masse	197x197x205 mm	Dimensions
Gewicht	2,5 kg	Poids
Bestellnummer	976420	No. de commande
Preis + vRG	85.—	Prix + TAR

**Neuheit
Nouveauté**



Quartz-Heizer / Chauffage quartz

Typ	Quartz	Type
Montage	Wand/Decke - Parois/plafond	Montage
Leistung	600/1200 W	Puissance
Spannung	230 V	Tension
Zugschalter	Ja/oui	Interrupteur de tirage
Schwenkbar	Ja/oui	Pivotable
Masse	605x130x145 mm	Dimensions
Gewicht	1,5 kg	Poids
Bestellnummer	976450	No. de commande
Preis + vRG	88.- + -.56	Prix + TAR



Oelradiatoren / Radiateurs à huile

Typ	Wi-Oil 1500-7T	Wi-Oil 2000-9T	Type
Timer	ja / oui	ja / oui	Timer
Spannung	230 V / 50 HZ	230 V / 50 HZ	Tension
Leistung	1500 W	2000 W	Puissance
Heizstufen	3	3	Ech. de chauffage
Thermostat	ja / oui	ja / oui	Thermostat
Thermoschutz	ja / oui	ja / oui	Protection thermique
Rippen	7	9	Lamelles
Lenkrollen	4	4	Roulettes
Kabelhalter	ja / oui	ja / oui	Porte câble
Masse	390x150x655 mm	470x150x655 mm	Dimensions
Gewicht	9,3 kg	11,2 kg	Poids
Bestellnummer	976511	976517	No. de commande
Preis + vRG	Fr. 139.- + 2.31	Fr. 168.- + 2.31	Prix + TAR



Katalysator-Ofen / *Chauffage à catalyse*

Typ	Camilla 3100
Zündung	Piezoelektro
Gas	Propan / Butan
Nenneistung	3,4 kW
Gas-Verbrauch	max. 0,24 kg/h
Heizstufen	3
Masse	780x460x410 mm
Gewicht	12,5 kg
Raumgrösse max.	83 m ³
Bestellnummer	988000
Preis	238.-

Type	Allumage
	Gaz
	Puissance
	Consommation
	Régulateur du gaz
	Dimensions
	Poids
Dimensions max. du local	
No. de commande	
Prix	



Monobloc-Klima- und Heizgerät - macht die Klimainstallation noch einfacher *Monobloc climatiseur/chauffage - l'installation plus facile*

Keine Ausseninstallation nötig! - bewilligungsfreie Montage! - ideal für günstige Nachrüstung - Klima- und Heizgerät in Einem!
- einfache Zu- und Abfuhr von Frischluft/Wärme und Kondensation durch drei Wandbohrungen - Energieklasse A-Gerät - reduzierter Lärmpegel (max. 48 dBA im Innenbereich) - Temperatureinsatzbereich - 15° bis + 52°C.
Gehäuse aus hochwertigem ABS Kunststoff - Grundfarbe Frontabdeckung: schwarz - Alternativ-Farben: rot, weiss, hellblau

Aucun installation extérieure nécessaire! - montage sans autorisation d'une administration - idéal pour un montage postérieur - climatiser et chauffer en un appareil - simple échange d'air par trois perçages à travers le mur - appareil de classe d'énergie A - niveau de bruit réduit (max. 48 dBA à l'intérieur) - secteur de température -15° à +52°C
Coffret en matière synthétique ABS de haute qualité - couleur de base: noir - couleurs au choix: rouge, blanc, bleu-clair



Energieklasse A
Classe d'énergie A

Seitenansicht
Vue de côté

Klimagerät	EC 10
Monobloc	
Für Raumgrösse bis max.	120 m ³
Spannung	230 V
Kühlleistung	2900 W
Heizleistung	2950 W
Integrierte Zusatz-Elektroheizung	2100 W
Stromaufnahme max.	
klimatisieren	885 W
heizen	830 W
Luftumwälzung max.	450 m ³ /h
Minimaltemperatur	18 °
Heizen bis Aussentemperatur	-15°
Kühlmittel	R 410 A
Abluftschlauch (bis max. 1 m)	D=160 mm
Frischlufschlauch (bis max. 1 m)	D=150 mm
Lärmpegel innen	48,2 dB (A)
Lärmpegel aussen	58,1 dB (A)
Masse	1095x580x250 mm
Gewicht	45 kg
Bestellnummer	978280
Preis + vRG	2'735.- + 11.11

Climatiseur/chauffage
Monobloc
<i>Pour locaux d'env.</i>
<i>Tension</i>
<i>Puiss. de refroidiss.</i>
<i>Puiss. de chauffage</i>
<i>Chauffage électrique incorporé</i>
<i>Consomm. de courant max.</i>
<i>climatiser</i>
<i>chauffer</i>
<i>Echange d'air</i>
<i>Température minimale</i>
<i>Chauffer jusqu'à temp. dehors</i>
<i>Liquide de C.F.C.</i>
<i>Tube flexible</i>
<i>Tuyau à air frais</i>
<i>Volume dedans</i>
<i>Volume dehors</i>
<i>Dimensions</i>
<i>Poids</i>
No. de commande
Prix + TAR