



Gasheizgeräte / Chauffages à gaz

Zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, belüfteten Räumen, Gewächshäusern etc. Die Sicherheit wird über Magnetventil, Thermoelement und Sicherheitsthermostat gewährleistet.

Pour le séchage des bâtiments et le chauffage de serres, locaux, usines et laboratoires etc. Les dispositifs garantissent une sécurité maximale.

	GP 18 M	
Gas	Propan	Gaz
Nennleistung	11,3 - 18,58 kW	Puissance
Luftausstoss	520 m ³ /h	Sortie d'air par heure
Gasdruck	0,3 - 0,7 bar	Pression gaz
Spannung	230 V, 50 Hz	Tension
Masse mm	425x180x280	Dimensions
Gewicht	6,5 kg	Poids
Gasverbrauch	0,744 - 1,213 kg/h	Consommation de gaz
Bestellnummer	973003	No. de commande
Preis + vRG	298.— + 2.31	Prix + TAR

	GP 25 A*	GP 45 A*	
Gas	Propan	Propan	Gaz
Nennleistung	13,9 - 30,2 kW	19,8 - 52,3 kW	Puissance
Luftausstoss	650 m ³ /h	1400 m ³ /h	Sortie d'air par heure
Gasdruck	2,0 bar	2,0 bar	Pression gaz
Spannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	Tension
Masse mm	525x280x420	558x455x554	Dimensions
Gewicht	11,5 kg	16 kg	Poids
Gasverbrauch	1,1 - 2,38 kg/h	1,56 - 4,13 kg/h	Consommation de gaz
Bestellnummer	973601	973605	No. de commande
Preis + vRG	648.— + 2.31	845.— + 5.56	Prix + TAR

M = Manuelle Zündung
***A = Automatische Zündung**
und Thermostatanschluss

M = Démarrage manuel
***A = Démarrage automatique**
et raccordement de thermostat

Thermostaten siehe Seite 12

Thermostats v. page 12