

## Terrassenheizer / Chauffage de terrasse

Ob auf der Terrasse oder Gartencafé, der Terrassenheizer verlängert die Freiluftzeit weit in die Übergangszeit. Integrierte Kippsicherung und Bodenhalterungs-Set.

*Si sur la terrasse, des restaurants de jardin le chauffage de terrasse prolonge la saison de plein air dans la période de transition. Sécurité d'inclinaison intégrée et jeu de fixation par terre.*

### TS-11SM

Ausführung	Edelstahl/Acier Inox	Exécution
Reflektor	Aluminium	Réflecteur
Heizleistung	5 - 12 kW	Puissance de chauffage
Regulierung	stufenlos/sans gradation	Réglage
Zündung	Piezo	Allumage
Betriebsdruck	50 mbar	Pression de service
Gasverbrauch	max. 853 g/h	Consommation de gaz
Höhe / Reflektor	ca. 2240 / Ø ca. 760 mm	Hauteur / Réflecteur
Gewicht	15,4 kg	Poids
<b>Bestellnummer</b>	<b>986051</b>	<b>No. de commande</b>
<b>Preis</b>	<b>490.-</b>	<b>Prix</b>



## Gasheizstrahler / Chauffage à gaz

mit Flaschenhalterung für Gasflaschen 10,5 und 13,0 kg. Schlauch, Schutzgitter und Druckregler, Reflektor aus Stahlblech, verzinkt. Ohne Gasflasche. Gas: Propan/Butan

*Avec support pour bouteilles à gaz 10,5 et 13,0 kg. Tuyau, grille de sécurité et disjoncteur, réflecteur en tôle acier zingué, sans bouteille de gaz. Gaz: Propan/Butan*

Typ	Infrastar LP	Infrastar LPO	Type
Heizleistung	2 - 4,3 kW	2 - 4,3 kW	Puissance de chauffage
Zündung	Piezo	Piezo	Allumage
Sauerstoffmangels.	nein/non	ja/oui	Sécurité manque d'air
Heizzellen	2	2	Éléments de chauffage
Gasverbrauch	160 - 344 g/h	160 - 344 g/h	Consommation de gaz
Masse mm	298x233x95	298x233x95	Dimensions mm
Gewicht	2,240 kg	2,650 kg	Poids
<b>Bestellnummer</b>	<b>986005</b>	<b>986010</b>	<b>No. de commande</b>
<b>Preis</b>	<b>118.-</b>	<b>138.-</b>	<b>Prix</b>



## Infrarot-Heizstrahler / Chauffage infrarouge

Typ	OK 1.3T	Type
Montage	Decke, Wand oder Stativ / Plafond, mur ou statif	Montage
Spannung	230V/50Hz	Tension
Strom	6,5 A	Courant
Leistung	1,3 kW	Puissance
<b>Stativ</b>	<b>incl.</b>	<b>Statif</b>
Gewicht	7,7 kg	Poids
Masse BxHxT	710x710x1950 mm	Dimensions LxHxP
<b>Bestellnummer</b>	<b>976201</b>	<b>No. de commande</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>248.- + 2.31</b>	<b>Prix + TAR</b>



<b>Infrarotlampe</b>	<b>OK 1.3T</b>	<b>Lampe infrarouge</b>
<b>Preis</b>	<b>111.-</b>	<b>Prix</b>

## Keramik-Heizung / Chauffage céramique

Zum Heizen im Wohnbereich, Werkstätten, Baustellen, Industrie etc. Durch die Keramikschicht wird die Infrarot-Wärme sehr gut und schnell verteilt. Das Schutzgitter bietet maximale Sicherheit.

*Pour le chauffage des maisons, ateliers, chantiers, industrie etc. Par radiants céramisés, la chaleur infrarouge se diffuse rapidement dans le local. La grille de protection apporte une sécurité maximale.*

Abicherung 16A	<b>Lotus Elektro</b>	<b>Fusible 16A</b>
Stufe 1 / 2 / 3	0,8 kW / 1,6 kW / 2,4 kW	Puissance 1 / 2 / 3
Spannung	230 V, 50 Hz	Tension
Heizelemente	Keramik /céramisés	Éléments de chauffage
Masse	525x365x400 mm	Dimensions
Gewicht	6 kg	Poids
<b>Bestellnummer</b>	<b>974040</b>	<b>No. de commande</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>348.- + 2.31</b>	<b>Prix + TAR</b>

