

**Kaminrohr**

aus verzinktem Stahlblech

<b>Code</b>	<b>10*</b>	<b>15</b>
Länge mm	1000	1000
Ø mm	150	200
<b>Preis</b>	<b>94.20</b>	<b>155.30</b>

**Tube de cheminée**

en acier zingué

<b>Code</b>	
longueur mm	
mm Ø	
<b>Prix</b>	<b>9755 . .</b>



\* Für EC 22 bitte zusätzlich Bestellnummer 975622 bestellen.

Pour EC 22 veuillez commander svp. supplémentaire No. de commande 975622.

**Kaminrohr-Bogenstück 45°**

aus verzinktem Stahlblech

<b>Code</b>	<b>00</b>	<b>05</b>
Ø mm	150	200
<b>Preis</b>	<b>58.20</b>	<b>126.90</b>

**Angle de cheminée 45°**

an acier zingué

<b>Code</b>	
mm Ø	
<b>Prix</b>	<b>9756 . .</b>


**Kaminrohr-Bogenstück 90°**

aus verzinktem Stahlblech

<b>Code</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
Ø mm	150	200
<b>Preis</b>	<b>67.-</b>	<b>135.20</b>

**Angle de cheminée 90°**

an acier zingué

<b>Code</b>	
mm Ø	
<b>Prix</b>	<b>9756 . .</b>


**Kaminrohr-Hut**

<b>Code</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
<b>Material</b>	Inox	Inox
Höhe cm	30 - 35	30 - 35
Ø mm	150	200
<b>Preis</b>	<b>75.-</b>	<b>83.-</b>

**Cape de ventilation**

<b>Code</b>	
<b>Matériaux</b>	
Hauteur cm	
mm Ø	
<b>Prix</b>	<b>9756 . .</b>


**Kaminrohr Reduktion**

aus verzinktem Stahlblech

Ø mm	<b>150 auf/à 120</b>
<b>Preis</b>	<b>68.10</b>

**Réduction tube de cheminée**

en acier zingué

mm Ø	
<b>Prix</b>	<b>975622</b>


**Verteilschlauch**

aus Polyethylen, für Warmluft-Verteilung im Raum, gelocht

<b>Code</b>	<b>35</b>	<b>70</b>
Länge	<b>20 m</b>	<b>25 m</b>
ID Ø	370 mm	500 mm
für Anschluss Ø	300 - 350 mm	500 mm
<b>Preis</b>	<b>195.-</b>	<b>298.-</b>

**Tuyau d'air**

en polyéthylène, pour la distribution d'air chaud, troué

<b>Code</b>	
Longueur	
mm Ø intérieur	
Raccordement Ø	
<b>Prix</b>	<b>9753 . .</b>


**Klebeband, hitzebeständig**

zur Befestigung und Verbindung der Schläuche

Länge	50 m
Breite	48 mm
<b>Preis</b>	<b>24.-</b>

**Ruban de colle, résistant à la chaleur**

pour la fixation de tuyaux à air

Longueur	
Largeur	
<b>Prix</b>	<b>975450</b>



## Luftschläuche

aus Polyethylen, verstärkt für  
Wärmelufttransport zwischen  
Heizer und Raum



**Tuyaux à air**  
polyéthylène, renforcé,  
pour le transport d'air chaud  
entre chauffage et local

Code	00	03	05	10	15	25
<b>Schläuche / Tuyaux</b> Ø Schlauch innen mm / Tuyau Ø int mm	254	330	406	457	508	610
<b>EC 32</b>						
Ausblasset 1-seitig / Jeu sortie d'air unilatéral	Ø 300 mm	X				
<b>EC 55</b>						
Ausblasset 1-seitig / Jeu sortie d'air unilatéral	Ø 350 mm		X			
Ausblasset 2-seitig / Jeu sortie d'air bilatéral	Ø 300 mm	X				
<b>EC 85</b>						
Ausblasset 1-seitig / Jeu sortie d'air unilatéral	Ø 400 mm		X			
Ausblasset 2-seitig / Jeu sortie d'air bilatéral	Ø 300 mm	X				
<b>Phoen 110</b>						
Anschlussstück / Raccord	Ø 500 mm				X	
Anschlussstück mit 2 Ausgängen / Raccord avec 2 sorties	Ø 400 mm		X			
<b>Jumbo</b>						
<b>OHNE Luftleitblech / SANS panneaux</b>						
Jumbo 115 / 150						X
Jumbo 200 (nicht erhältlich / pas livrable)	---	---	---	---	---	---
<b>Luftleitblech mit 2 Abgängen / Panneaux avec 2 sorties</b>						
Jumbo 115				X		
Jumbo 150 / 200					X	
<b>Luftleitblech mit 4 Abgängen / Panneaux avec 4 sorties</b>						
Jumbo 115 / 150 / 200	Ø 300 mm	X				
<b>Länge / Longuer</b> 6 m	<b>9751 . . + Code</b>	<b>265.-</b>	<b>339.-</b>	<b>377.50</b>	<b>419.-</b>	<b>490.-</b>
<b>Länge / Longuer</b> 12 m	<b>9752 . . + Code</b>	<b>530.-</b>	<b>678.-</b>	<b>755.-</b>	<b>838.-</b>	<b>980.-</b>

### Steckdosen-Thermostat

Zur Temperaturregelung von elektrischen Heizgeräten und GE-Ölheizgeräten.  
Temperatureinstellung von 0-30°C.  
Stecksystem Stecker T 12  
Steckdose T13

**Bestellnummer** 974050  
**Preis** 89.-

**Thermostat de prise**  
Pour le réglage des chauffages électriques et chauffage GE à mazout.  
Réglable de 0-30°C  
Prise T12 / T13

**No. de commande**  
**Prix**



### Thermostat

Zur Temperaturregelung von Gas- und Ölheizgeräten der Typen

#### GP-A und EC-Heizgeräte

Temperatureinstellung von 5 - 30°C  
wird mit 10 Meter Kabel und Stecker 974070 geliefert

**Bestellnummer** 974061  
**Preis** 138.-

**Thermostat**  
Pour le réglage des appareils à gaz et à mazout suivants:

**Types GP-A et EC**  
Réglable de 5 - 30°C.  
Livré avec 10 mètres de câble et prise 974070

**No. de commande**  
**Prix**



### Thermostat Profi

Zur Temperaturregelung von Gas- und Ölheizgeräten der Typen **KID-A/GP-A, Serie EC, MIRAGE, TORNADO, PHOEN, JUMBO** und Turmheizer  
Temperatureinstellung von -5 bis +60°C  
wird mit 10 Meter Kabel und Stecker 974070 geliefert

**Bestellnummer** 974065  
**Preis** 198.-

**Thermostat Profi**  
Pour le réglage des appareils à gaz et à mazout suivants:  
**KID-A/GP-A, Serie EC, MIRAGE, TORNADO, PHOEN, JUMBO** et chauffage de tour

Réglable de -5 à +60°C.  
Livré avec 10 mètres de câble et prise 974070

**No. de commande**  
**Prix**



## Ölheizstrahler / Chauffage à mazout

Mobiler Infrarotstrahler, effizient und sparsam. Für Punktbeheizung in Hallen und im Freien.  
Durch Strahlungswärme staubfreies Heizen und Trocknen

- kein Kamin
  - keine Installation
  - INOX-Edelstahlgehäuse
- KEIN Thermostatanschluss

*Chauffage infra-rouge mobile. Ce chauffage est efficace et brûle peu de mazout.*

*Pour des halles et à l'extérieur. Par la chaleur infra-rouge l'air chauffé est sans poussière et sec.*

- Pas de cheminée
  - Pas d'installation
  - Tout le boîtier est en INOX
- PAS de thermostat

### INOX

**Infrasun IS 40**  
38 kW  
230 V, 50 Hz  
645x950x980 mm  
60 kg  
51 l  
3.56 l/h

**Typ**  
**Heiznennleistung**  
**Spannung**  
**Masse**  
**Gewicht**  
**Tankinhalt**  
**Verbrauch**

**Bestellnummer** 974034  
**Preis + vRG** 3'780.- + 11.11

**Type**  
**Puissance de chauffage**  
**Tension**  
**Dimensions**  
**Poids**  
**Réservoir**  
**Consommation**

**No. de commande**  
**Prix + TAR**

