

## Mobile Klimageräte / Climatiseurs mobiles

Erfrischende Kühle auf Knopfdruck, ganz leicht überall mobil einsetzbar, Schlauch wird mitgeliefert. Angenehmes Raumklima - umweltfreundliches Kältemittel - mit elektr. Zeitschaltuhr

*De la fraîcheur très facile et agréable, mobile et pour partout, tuyau est inclus. Climatisation agréable - liquide sans C.F.C - avec montre électronique*

### Berechnung des Leistungsbedarfs / Calcul de la consommation d'énergie \*


Büros	ca. 30 - 40 W / m <sup>3</sup>	bureaux
Ladenlokale	ca. 20 - 25 W / m <sup>3</sup>	magasins
Lager	ca. 10 - 15 W / m <sup>3</sup>	entrepôts

\* Abhängig von Sonneneinstrahlung und Anzahl Personen im Raum  
*Dépendant d'insolation et nombre de personnes dans la salle.*


Mobile Klimageräte heizen erst ab 5° C Aussentemperatur  
*Les climatiseurs mobiles chauffent à partir de 5° C température extérieur*

Widmer-Klimageräte sind vollautomatisch, bedienungsfreundlich, preisgünstig  
*Les climatiseurs Widmer sont: Automatiques, facile à servir, prix favorables*

## Aktionen gültig bis 30.09.2012 / Actions valables jusqu'à 30.09.2012

<b>Klimagerät und Fernbedienung</b>	<b>WM 11000</b>	<b>Climatiseurs et télécommande</b>	<b>Energieklasse A Classe d'énergie A</b>
Für Raumgrösse bis ca.	80 m <sup>3</sup>	<i>Pour locaux d'env.</i>	
Spannung	230 V/50 HZ	<i>Tension</i>	
Kühlleistung	2600 W	<i>Puiss. de refroidissement</i>	
Heizleistung	3000 W	<i>Puiss. de chauffage</i>	
Stromaufnahme max.	1250 /1350 W	<i>Consommation de courant max.</i>	
Entfeuchtung pro Tag max.	28,8 l	<i>Déshumidification par jour max.</i>	
Kühlmittel <b>ohne FCKW</b>	R410A	<i>Liquide sans C.F.C.</i>	
Luftumwälzung je h	> 420 m <sup>3</sup>	<i>Echange d'air par h</i>	
Minimaltemperatur	18 °C	<i>Température minimale</i>	
Abluftschlauch Länge max.	1,5 m	<i>Tube flexible longueur max.</i>	
Lärmpegel innen/aussen	< 54 dB(A)	<i>Volume dehors/dedans</i>	
Masse	540x417x817 mm	<i>Dimensions</i>	
Gewicht	31,5 kg	<i>Poids</i>	
<b>Bestellnummer</b>	<b>978092</b>	<b>No. de commande</b>	
<b>Preis + vRG</b>	<b>850.- + 27.78</b>	<b>Prix + TAR</b>	

Dank integriertem Verdampfer kein Wassertank mehr nötig. Kann auch entfeuchten, Wasserschlauch verwenden (s. Seite 42)  
*Grace à évaporateur intégré pas de réservoir d'eau nécessaire. Peut aussi déshumidifier, utilisez tuyau. (v. page 42)*

<b>Klimagerät mit Abluft-Schlauch und Fernbedienung</b>	<b>WM 12000</b>	<b>Climatiseurs avec tuyau et télécommande</b>	<b>Energieklasse A Classe d'énergie A</b>
Für Raumgrösse bis ca.	90 m <sup>3</sup>	<i>Pour locaux d'env.</i>	
Spannung	230 V/50 HZ	<i>Tension</i>	
Kühl-/Heizleistung	3520 W/4000 W	<i>Puiss. de refroidiss. / chauffage</i>	
Stromaufnahme max.	1400 W/1550 W	<i>Consommation de courant max.</i>	
Abluftschlauch Ø/Länge max.	150 mm/1,5 m	<i>Tube flexible Ø/longueur max.</i>	
Entfeuchtung pro Tag	50 l	<i>Deshumidification par jour</i>	
Kühlmittel <b>ohne FCKW</b>	R410A	<i>Liquide sans C.F.C.</i>	
Luftumwälzung je h	> 450 m <sup>3</sup>	<i>Echange d'air par h</i>	
Minimaltemperatur	18 °C	<i>Température minimale</i>	
Lärmpegel	55 dB(A)	<i>Volume</i>	
Masse	840x476x358 mm	<i>Dimensions</i>	
Gewicht	31 kg	<i>Poids</i>	
<b>Bestellnummer</b>	<b>978091</b>	<b>No. de commande</b>	
<b>Aktionspreis + vRG anstatt</b>	<b>990.- + 27.78</b> 1'250.-	<b>Prix action + TAR</b> au lieu de	<b>990.-</b>

Dank integriertem Verdampfer kein Wassertank mehr nötig. Kann auch entfeuchten, Wasserschlauch verwenden (s. Seite 42)  
*Grace à évaporateur intégré pas de réservoir d'eau nécessaire. Peut aussi déshumidifier, utilisez tuyau. (v. page 42)*

**Klimagerät  
mit Abluft-Schlauch  
und Fernbedienung  
kann nicht heizen**

**WM 11500 Inox**

Für Raumgrösse bis ca.	95 m <sup>3</sup>
Spannung	230 V/50 HZ
Kühlleistung	3400 W
Stromaufnahme max.	1300 W
Abluftschlauch Ø/Länge max.	150 mm/1,5 m
Entfeuchtung pro Tag	46 l
Kühlmittel <b>ohne FCKW</b>	R410A
Luftumwälzung je h	> 450 m <sup>3</sup>
Minimaltemperatur	18 °C
Lärmpegel	56 dB(A)
Masse	790x476x358 mm
Gewicht	34 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>978093</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>1'190.- + 27.78</b>

**Climatiseurs  
avec tuyau  
et télécommande  
ne peut pas chauffer**

<i>Pour locaux d'env.</i>	<i>Tension</i>
<i>Puiss. de refroidissage</i>	<i>Consommation de courant max.</i>
<i>Tube flexible Ø/longeur max.</i>	<i>Deshumidification par jour</i>
<i>Liquide sans C.F.C.</i>	<i>Echange d'air par h</i>
<i>Température minimale</i>	<i>Volume</i>
	<i>Dimensions</i>
	<i>Poids</i>
<b>No. de commande</b>	<b>Prix + TAR</b>

**Energieklasse A  
Classe d'énergie A**



**Klimagerät  
mit Abluftschlauch  
und Fernbedienung  
extra schmal (330 mm)  
muss nicht freistehen**

**3 in 1**

Für Raumgrösse bis ca.	90 m <sup>3</sup>
Spannung	230 V
Kühl-/Heizleistung	3200 W/3400 W
Stromaufnahme max.	2840 W
Entfeuchtung pro Tag	max. 36 l
Kühlmittel ohne FCKW	R 410A
Luftumwälzung je h	> 550 m <sup>3</sup> /h
Minimaltemperatur	18 °C
Wassertank / Schlauchabgang	4 l / 12 mm
Lärmpegel	56 dB(A)
Luftfilter	ja/oui
Kompressorschutz	ja/oui
Betriebsstundenzähler	nein/non
Masse	300x486x740 mm
Gewicht	24 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>978095</b>
<b>Preis+ vRG</b>	<b>1'080.- + 27.78</b>

**Climatiseur  
avec tuyau  
et télécommande  
extra étroit (330 mm)  
ne doit pas posé libre**

<i>Pour locaux d'env.</i>	<i>Tension</i>
<i>Puiss. de refroidiss. / chauffage</i>	<i>Consommation de courant max.</i>
<i>Deshumidification par jour</i>	<i>Liquide sans FCKW</i>
<i>Echange d'air par h</i>	<i>Température minimale</i>
<i>Citerne d'eau / Raccord pour tuyau</i>	<i>Volume</i>
	<i>Filtre d'air</i>
<i>Protection de compresseur</i>	<i>Compteur d'heures</i>
	<i>Dimensions</i>
	<i>Poids</i>
<b>No. de commande</b>	<b>Prix + TAR</b>

**Energieklasse A  
Classe d'énergie A**



**Klimagerät  
mit Splitgerät  
und Fernbedienung**

**WM 15000**

Durch automatische Ventile kann das Aussengerät demontiert und wieder montiert werden.

Für Raumgrösse bis ca.	130 m <sup>3</sup>
Spannung	230 V/50 HZ
Kühl-/Heizleistung	4400 W
Stromaufnahme max.	2840 W
Entfeuchtung pro Tag max.	60 l
Kühlmittel <b>ohne FCKW</b>	R410A
Luftumwälzung je h	> 480 m <sup>3</sup>
Minimaltemperatur	18 °C
Länge Verbindungsschlauch	3 m
Lärmpegel innen/aussen	48 / 58 dB(A)
Masse Innengerät	840x476x358mm
Masse Splitgerät	430x510x330 mm
Gewicht	45 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>978081</b>
<b>Aktionspreis + vRG</b>	<b>Fr. 1'780.- + 27.78</b>
anstatt	2'280.-

**Climatiseurs  
avec split  
et télécommande**  
*Grâce à vannes automatiques, l'unité  
extérieure peut être démonté et  
assemblé de nouveau*

<i>Pour locaux d'env.</i>	<i>Tension</i>
<i>Puiss. de refroidiss. / chauffage</i>	<i>Consommation de courant max.</i>
<i>Deshumidification par jour max.</i>	<i>Liquide sans C.F.C.</i>
<i>Echange d'air par h</i>	<i>Température minimale</i>
<i>Longueur tube flexible</i>	<i>Volume dehors/dedans</i>
<i>Dim.appareil intérieur</i>	<i>Dimensions split</i>
	<i>Poids</i>
<b>No. de commande</b>	<b>Preis action + TAR</b>
	au lieu de

**Energieklasse C  
Classe d'énergie C**



**1'780.-**

Dank integrierter Pumpe kein Wassertank mehr nötig. / *Grace à la pompe intégrée pas de réservoir d'eau nécessaire.*