

Luftentfeuchter neuester Generation Déshumidificateurs nouvelle génération

Handgriff für einfachen Transport - Schaltposition für extrem leisen Betrieb - 4 elektronische Stufen zur Einstellung der gewünschten Feuchtigkeit (eingebauter Hygrostat) - vollautomatischer Betrieb - Tank und Schlauchanschluss - Spezialeinstellung für Wäschetrocknung - Autostop, bei vollem Tank

Poignée pour le transport facile - position pour fonction très silencieuse - 4 positions électroniques pour l'humidité désirée (hygrostat incorporé) - fonction automatique - citerne et raccord pour tuyau - position spéciale pour le linge - arrêt automatique si la citerne est remplie

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Luftentfeuchter mit Handgriff | W 20 L |
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 420 W |
| Entfeuchtung pro Tag | 6-18 l |
| Arbeitstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftumwälzung | 140 m³/h |
| Wassertank max. | 4 l |
| Anschluss für Schlauch | 12 mm |
| Filter | ja / oui |
| Kühlmittel | R 134A |
| Masse | 250x370x520 mm |
| Lautstärke | 43 dB (A) |
| Gewicht | 14,0 kg |
| Bestellnummer | 978072 |
| Preis + vRG | Fr. 355.- + 9.26 |

| |
|---------------------------------------|
| Déshumidificateur avec poignée |
| <i>Tension</i> |
| <i>Puissance</i> |
| <i>Déshumid. par jour</i> |
| <i>Temp. de fonction</i> |
| <i>Echange d'air</i> |
| <i>Citerne d'eau max.</i> |
| <i>Raccord pour tuyau</i> |
| <i>Filtre</i> |
| <i>Liquide</i> |
| <i>Dimensions</i> |
| <i>Volume</i> |
| <i>Poids</i> |
| No. de commande |
| Prix + TAR |



Neuheit / Nouveauté

Formschön, auch für Wohnbereich / Élégant, également pour les environnements résidentiels

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Luftentfeuchter mit 4 Rollen | W 40 |
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 600 W |
| Entfeuchtung pro Tag | 40 l |
| Arbeitstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftumwälzung | 300 m³/h |
| Wassertank max. | 4 l |
| Anschluss für Schlauch | 12 mm |
| Filter | ja / oui |
| Kühlmittel | R 407 C |
| Masse | 410x275x710 mm |
| Lautstärke | 45 dB (A) |
| Gewicht | 24,0 kg |
| Bestellnummer | 978079 |
| Preis + vRG | Fr. 630.- + 9.26 |

| |
|---------------------------------------|
| Déshumidificateur avec 4 roues |
| <i>Tension</i> |
| <i>Puissance</i> |
| <i>Déshumid. par jour</i> |
| <i>Temp. de fonction</i> |
| <i>Echange d'air</i> |
| <i>Citerne d'eau max.</i> |
| <i>Raccord pour tuyau</i> |
| <i>Filtre</i> |
| <i>Liquide</i> |
| <i>Dimensions</i> |
| <i>Volume</i> |
| <i>Poids</i> |
| No. de commande |
| Prix + TAR |



| | |
|--|--------------------------|
| Luftentfeuchter mit 4 Rollen und eingebauter Kondenswasserpumpe | W 60 |
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 980 W |
| Entfeuchtung pro Tag | 60 l |
| Arbeitstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftumwälzung | 550 m³/h |
| Wassertank max. | nein/non |
| Anschluss für Schlauch | 12 mm |
| Filter | ja / oui |
| Kühlmittel | R 407 C |
| Masse | 880x460x420 mm |
| Lautstärke | 49 dB (A) |
| Gewicht | 45,0 kg |
| Bestellnummer | 978078 |
| Preis + vRG | Fr. 980.- + 27.78 |

| |
|--|
| Déshumidificateur avec 4 roues et avec pompe pour l'eau condensée |
| <i>Tension</i> |
| <i>Puissance</i> |
| <i>Déshumid. par jour</i> |
| <i>Temp. de fonction</i> |
| <i>Echange d'air</i> |
| <i>Citerne d'eau max.</i> |
| <i>Raccord pour tuyau</i> |
| <i>Filtre</i> |
| <i>Liquide</i> |
| <i>Dimensions</i> |
| <i>Volume</i> |
| <i>Poids</i> |
| No. de commande |
| Prix + TAR |



Luftentfeuchter W 30 / Déshumidificateur W 30

aus Stahl / en acier

Mit eingebautem, elektronischem Hygroskop, regelbar je 1 Grad, Anzeige der eingestellten Luftfeuchtigkeit, Economy-Modus für stromsparendes, extrem leises Entfeuchten, eingebauter Wassertank, Anzeige wenn Tank voll, integrierter Schlauchanschluss, **extra starke Lenkrollen**, 2 einklappbare Komfort-Traggriffe

*Avec hygroskop électronique, réglable par 1 degré, annonce de l'humidité désirée, mode économie pour une utilisation extra silencieuse, citerne incorporée, indication quand la citerne est pleine, adaptateur tuyau incorporé, **roues extra-fortes**, 2 poignées de confort*



Luftentfeuchter

W 30

Déshumidificateur

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistung | 730 W |
| Entfeuchtung pro Tag | max. 30 l |
| Arbeitstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftumwälzung je h | 300 m ³ /h |
| Wassertank | 4,0 l |
| Luftfilter | ja/oui |
| Kompressorschutz | ja/oui |
| Kühlmittel FCKW-frei | R 407 C |
| Anschluss für Schlauch | 12 mm |
| Masse | 410x340x610 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Betriebsstundenzähler | ja/oui digital |
| Bestellnummer | 978077 |
| Preis + vRG | Fr. 980.- + 27.78 |

| |
|-----------------------------------|
| <i>Tension</i> |
| <i>Puissance</i> |
| <i>Déshumidification par jour</i> |
| <i>Temp. de fonction</i> |
| <i>Echange d'air par h</i> |
| <i>Citerne d'eau</i> |
| <i>Filtre d'air</i> |
| <i>Protection de compresseur</i> |
| <i>Liquide sans FCKW</i> |
| <i>Raccord pour tuyau</i> |
| <i>Dimensions</i> |
| <i>Poids</i> |
| <i>Compteur d'heures</i> |
| No. de commande |
| Prix + TAR |

Luftentfeuchter / Déshumidificateurs

aus Stahl/Inox mit eingebautem Hygrostat / en acier/Inox avec hygrostat incorporé

Luftentfeuchter

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Spannung | LE 400 |
| Leistung | 230 V / 50 Hz |
| Entfeuchtung pro Tag | 1030 W |
| Arbeitstemperatur | max. 40 l |
| Luftumwälzung je h | 5 - 35 °C |
| Wassertank | 350 m³/h |
| Luftfilter | 3,9 l |
| Kompressorschutz | ja/oui |
| Kühlmittel FCKW-frei | ja/oui |
| Anschluss für Schlauch | R 407 C |
| Masse | 14 mm |
| Gewicht | 547x515x955 mm |
| Betriebsstundenzähler | 52 kg |
| Bestellnummer | ja/oui digital |
| Preis + vRG | 979250 |
| | Fr. 1'280.- + 27.78 |

Déshumidificateur

| |
|----------------------------|
| Tension |
| Puissance |
| Déshumidification par jour |
| Temp. de fonction |
| Echange d'air par h |
| Citerne d'eau |
| Filtre d'air |
| Protection de compresseur |
| Liquide sans FCKW |
| Raccord pour tuyau |
| Dimensions |
| Poids |
| Compteur d'heures |
| No. de commande |
| Prix + TAR |



Luftentfeuchter

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Spannung | LE 600 |
| Leistung | 230 V / 50 Hz |
| Entfeuchtung pro Tag | 1074 W |
| Arbeitstemperatur | max. 60 l |
| Luftumwälzung je h | 5 - 35 °C |
| Wassertank | 800 m³/h |
| Luftfilter | 3,9 l |
| Kompressorschutz | ja/oui |
| Kühlmittel FCKW-frei | ja/oui |
| Anschluss für Schlauch | R 407 C |
| Masse | 14 mm |
| Gewicht | 547x515x955 mm |
| Betriebsstundenzähler | 53 kg |
| Bestellnummer | ja/oui digital |
| Preis + vRG | 979255 |
| | Fr. 1'950.- + 27.78 |

Déshumidificateur

| |
|----------------------------|
| Tension |
| Puissance |
| Déshumidification par jour |
| Temp. de fonction |
| Echange d'air par h |
| Citerne d'eau |
| Filtre d'air |
| Protection de compresseur |
| Liquide sans FCKW |
| Raccord pour tuyau |
| Dimensions |
| Poids |
| Compteur d'heures |
| No. de commande |
| Prix + TAR |



Luftentfeuchter

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Spannung | LE 800 |
| Leistung | 230 V / 50 Hz |
| Entfeuchtung pro Tag | 1150 W |
| Arbeitstemperatur | max. 80 l |
| Luftumwälzung je h | 5 - 35 °C |
| Wassertank | 850 m³/h |
| Luftfilter | 3,9 l |
| Kompressorschutz | ja/oui |
| Kühlmittel FCKW-frei | ja/oui |
| Anschluss für Schlauch | R 407 C |
| Masse | 14 mm |
| Gewicht | 547x515x955 mm |
| Betriebsstundenzähler | 57 kg |
| Bestellnummer | ja/oui digital |
| Preis + vRG | 979260 |
| | Fr. 2'480.- + 27.78 |

Déshumidificateur

| |
|----------------------------|
| Tension |
| Puissance |
| Déshumidification par jour |
| Temp. de fonction |
| Echange d'air par h |
| Citerne d'eau |
| Filtre d'air |
| Protection de compresseur |
| Liquide sans FCKW |
| Raccord pour tuyau |
| Dimensions |
| Poids |
| Compteur d'heures |
| No. de commande |
| Prix + TAR |



Luftentfeuchter / Déshumidificateurs

mit eingebautem Hygrostat / avec hygrostat incorporé

Luftentfeuchter mit eingebautem Hygrostat und Heizung

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| | XR 28R |
| Spannung | 230 V |
| Leistung bei 30° | 290 W |
| Leistung mit Heizung Stufe | 1000 W |
| Entfeuchtung mit Heiz./Tag | 28,0 l max. |
| Entfeuchtung ohne Heiz./Tag | 21,0 l max. |
| Arbeitstemperatur | 5 - 35°C |
| Luftumwälzung | 300 m³/h |
| Wassertank | 5,5 l |
| Kühlmittel | R 134A |
| Masse | 400x370x770 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Schlauch-Anschluss | 12 mm |
| Bestellnummer | 978528 |
| Preis + vRG | Fr. 1'090.- + 9.26 |

Déshumidificateurs avec hygrostat incorporé et chauffage

| | |
|--|--|
| | <i>Tension</i> |
| | <i>Puissance à 30°</i> |
| | <i>Puissance avec chauffage ech.</i> |
| | <i>Déshumidification avec chauff./jour</i> |
| | <i>Déshumidification sans chauff./jour</i> |
| | <i>Temperature de fonction</i> |
| | <i>Echange d'air</i> |
| | <i>Citerne d'eau</i> |
| | <i>Liquide</i> |
| | <i>Dimension</i> |
| | <i>Poids</i> |
| | <i>Raccord pour tuyau</i> |
| | No. de commande |
| | Prix + TAR |



Pumpe für Kondenswasser Professional mit Schwimmer für Luftentfeuchter Typ LE


Zum automatischen Abpumpen des Kondenswassers der Entfeuchter in höher gelegene Abflüsse.
Standmodell.

Pompe pour l'eau condensée Professional avec flotteur pour déshumidificateurs types LE

Pour le transport automatique du condensat dans des puits plus hautes.

| | |
|------------------------|------------------|
| Spannung | 230 V |
| Max. Förderhöhe/-menge | 16 m - 50 l/h |
| Schlauchanschluss | 12 mm |
| Bestellnummer | 978255 |
| Preis | Fr. 324.- |

| |
|----------------------------|
| <i>Tension</i> |
| <i>Hauteur/litres max.</i> |
| <i>Raccord pour tuyau</i> |
| No. de commande |
| Prix |



Abwasserschlauch für Luftentfeuchter Tuyau pour l'eau déshumidificateurs

| | |
|----------------------|-------------------|
| | W 20/40/60 |
| | XR 28R |
| Schlauch innen | Ø 13 mm |
| Bestellnummer | 974212 |
| Preis/m | 4.60 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| | LE 400 |
| | LE 600 / LE 800 |
| Schlauch innen | Ø 15 mm |
| Bestellnummer | 974213 |
| Preis/m | 5.50 |

| |
|------------------------|
| <i>Tuyau dedans</i> |
| No. de commande |
| Prix/m |

